

Configuration du client InSite

IPP 9.0

Exported on 03/01/2019

Table of Contents

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Configuration du client InSite – Présentation..... | 4 |
| 1.1 | Consultation de la configuration de votre ordinateur client..... | 4 |
| 1.2 | Connexion Internet | 4 |
| 2 | Configurations matérielles recommandées pour les ordinateurs clients | 5 |
| 3 | Systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge..... | 6 |
| 3.1 | Systèmes d'exploitation et navigateurs Web non pris en charge | 8 |
| 4 | Serveurs proxy pris en charge | 9 |
| 4.1 | Configurations requises pour les serveurs proxy | 9 |
| 4.2 | Configuration requise pour les ordinateurs clients | 9 |
| 4.3 | Configurations par script de proxy..... | 9 |
| 4.4 | Mécanismes d'authentification pris en charge | 9 |

- [Configuration du client InSite — Présentation \(see page 4\)](#)
- [Configurations matérielles recommandées pour les ordinateurs clients \(see page 5\)](#)
- [Systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge \(see page 6\)](#)
- [Serveurs proxy pris en charge \(see page 9\)](#)

1 Configuration du client InSite — Présentation

La famille de produits Kodak InSite utilise des ordinateurs clients Mac OS et Microsoft Windows pour se connecter via Internet aux serveurs qui exécutent le logiciel InSite. Ce document décrit les configurations requises pour la prise en charge du logiciel InSite.

Ce document s'applique aux versions suivantes des produits de la famille InSite :

| Produit | Version applicable |
|--------------------------------|--------------------|
| Kodak InSite Prepress Portal | 9,0 |
| Kodak InSite Creative Workflow | 7.0 |
| Kodak Matchprint Virtual | 9,0 |
| Kodak PressProof | 9,0 |

Remarque : Pour plus d'informations sur les versions antérieures des logiciels précités, reportez-vous à une version antérieure du présent document à l'adresse <https://partnerplace.kodak.com/>.

1.1 Consultation de la configuration de votre ordinateur client

Pour afficher les détails de la configuration actuelle de votre ordinateur client, cliquez sur **Diagnostic système** sur la page d'ouverture de session du logiciel InSite. Le système vérifie le système d'exploitation, le navigateur Internet et les paramètres JavaScript, HTML5 et réseau de votre ordinateur. Il teste également vos connexions ascendante et descendante.

1.2 Connexion Internet

Votre connexion Internet doit respecter les conditions suivantes :

- Une connexion haut débit d'au moins 1 mégabit par seconde (Mbit/s) en débit descendant et 512 kilobits par seconde (Kbit/s) en débit ascendant.
Important : Ce sont les exigences **minimales**. Les fichiers plus volumineux et/ou plus complexes peuvent nécessiter une bande passante plus large pour garantir des performances acceptables
Avertissement : Si votre connexion Internet n'est pas conforme aux exigences minimales ou n'est pas fiable, certaines parties d'InSite risquent de ne pas fonctionner, notamment Smart Review.
- Fournit un accès au serveur InSite ou PressProof sur le port 80
- Si SSL est utilisé, fournit un accès au serveur InSite ou PressProof sur le port 443

2 Configurations matérielles recommandées pour les ordinateurs clients

Les tableaux suivants décrivent les configurations matérielles recommandées pour les ordinateurs qui exécutent un système d'exploitation Mac OS ou Windows. Pour plus d'informations sur les exigences matérielles supplémentaires pour un affichage précis des couleurs, reportez-vous au document *Notice de mise à jour de Matchprint Virtual*.

| Configuration recommandée pour les ordinateurs Mac | |
|--|---|
| Résolution d'affichage | <p>1 024 × 768 pixels ou supérieur. Si la résolution est inférieure à 1 024 × 768, tous les outils et fonctionnalités disponibles risquent de ne pas être visibles.</p> <p>Un affichage précis des couleurs avec Matchprint Virtual implique des exigences matérielles supplémentaires. Pour plus de détails, reportez-vous au <i>Matchprint Virtual Monitor Selection Guide</i> (Guide de sélection des écrans pour Matchprint Virtual).</p> |
| Mémoire | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Go de RAM pour le logiciel PressProof. Si vous utilisez plusieurs moniteurs avec PressProof, une mémoire de 4 Go est recommandée. • 1 Go de mémoire RAM pour tout autre logiciel InSite |
| Processeur | Ordinateur Apple iMac, Apple Mac Pro ou Apple Mac mini (avec processeur Intel Core Duo ou versions ultérieures) |

Remarque : Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge par les ordinateurs Apple iMac ou MacBook Pro.

| Configuration recommandée pour les ordinateurs Windows | |
|--|---|
| Résolution d'affichage | <p>1 024 × 768 pixels ou supérieur. Si la résolution est inférieure à 1 024 × 768, tous les outils et fonctionnalités disponibles risquent de ne pas être visibles.</p> |
| Mémoire | <p>1 Go de RAM.</p> <p>Si vous exécutez d'autres logiciels en parallèle, davantage de mémoire sera nécessaire.</p> |

Remarque : Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge sur les ordinateurs Windows.

3 Systèmes d'exploitation et navigateurs Web pris en charge

 La page en anglais pour ce sujet contient des informations mises à jour.

Les tableaux suivants répertorient les systèmes d'exploitation et les navigateurs Internet pris en charge par chacun des produits de la famille InSite.

| Ordinateurs Mac | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Système d'exploitation | Navigateur Web | Produit InSite | | | |
| | | Prepress Portal | Creative Workflow | Matchprint Virtual | PressProof* |
| macOS High Sierra (10.13) | Safari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Firefox* | ✓ | ✓ | | |
| | Chrome | ✓ | ✓ | | |
| macOS Sierra (10.12) | Safari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Firefox* | ✓ | ✓ | | |
| | Chrome | ✓ | ✓ | | |
| OS X El Capitan (10.11) | Safari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Firefox* | ✓ | ✓ | | |
| | Chrome | ✓ | ✓ | | |
| OS X Yosemite (10.10) | Safari | | ✓ | | |
| | Firefox* | | ✓ | | |

| Ordinateurs Mac | | | | | |
|-----------------------|----------|--|---|--|--|
| | Chrome | | ✓ | | |
| OS X Mavericks (10.9) | Safari | | ✓ | | |
| | Firefox* | | ✓ | | |
| | Chrome | | ✓ | | |
| OS X Mt Lion (10.8) | Safari | | ✓ | | |
| | Firefox* | | ✓ | | |
| | Chrome | | ✓ | | |

* **Mozilla Firefox** : En raison de la stratégie adoptée par Mozilla consistant en une publication extrêmement rapprochée des différentes évolutions de Firefox, Kodak n'est plus en mesure de tester et valider les nouvelles versions de Firefox avant leur sortie officielle. Kodak continuera d'assurer la prise en charge de ces versions de Firefox au mieux de ses possibilités à mesure que des problèmes seront identifiés.

** PressProof InSite n'est associé qu'à Mac OS, car cette application est basée sur un client distinct et n'utilise pas de navigateur.

Important : Pour plus d'informations au sujet du système d'exploitation et du navigateur pour les clients InSite, consultez la réponse au sujet [Tips for configuring your operating system and browser for Kodak InSite clients](#) (Conseils pour configurer votre système d'exploitation et votre navigateur pour les clients Kodak InSite) sur My Kodak Services (Mes services Kodak) à l'adresse <https://services.kodak.com/>.

Important : le contrôle parental doit être désactivé sur les ordinateurs Mac.

| Ordinateurs Windows | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Système d'exploitation | Navigateur Web | Produit InSite | |
| | | Prepress Portal | Creative Workflow |
| Windows 10 | Edge | ✓ | ✓ |
| | Internet Explorer 11 | ✓ | ✓ |

| Ordinateurs Windows | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|---|
| | Firefox* | ✓ | ✓ |
| | Chrome | ✓ | ✓ |
| Windows 8.1 (64 bits uniquement) | Internet Explorer 11 | ✓ | ✓ |
| | Firefox* | ✓ | ✓ |
| | Chrome | ✓ | ✓ |
| Windows 7 (32 ou 64 bits) | Internet Explorer 11 | ✓ | ✓ |
| | Firefox* | ✓ | ✓ |
| | Chrome | ✓ | ✓ |

Remarque : Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge sur les ordinateurs Windows.

* **Mozilla Firefox :** En raison de la stratégie adoptée par Mozilla consistant en une publication extrêmement rapprochée des différentes évolutions de Firefox, Kodak n'est plus en mesure de tester et valider les nouvelles versions de Firefox avant leur sortie officielle. Kodak continuera d'assurer la prise en charge de ces versions de Firefox au mieux de ses possibilités à mesure que des problèmes seront identifiés.

3.1 Systèmes d'exploitation et navigateurs Web non pris en charge

Le logiciel InSite n'est pas compatible avec les configurations suivantes :

- Windows Vista et systèmes d'exploitation Windows antérieurs
- Systèmes d'exploitation Windows Server (2003, 2008, 2012 et 2016) comme systèmes clients pour exécuter l'interface Web du logiciel InSite
- Internet Explorer 10 et navigateurs antérieurs sous les systèmes Windows
- Mac OS 10.7 ou une version antérieure des systèmes d'exploitation Mac
- Technologie de virtualisation sur un ordinateur Mac (par exemple, Parallels Desktop ou VMware Fusion)
- Kodak InSite Desktop (KID) n'est plus disponible sous Creative Workflow 7.0

4 Serveurs proxy pris en charge

Le logiciel InSite fonctionne avec les serveurs proxy utilisant le protocole CERN.

4.1 Configurations requises pour les serveurs proxy

Les serveurs proxy doivent respecter les conditions suivantes :

- Prendre en charge les requêtes http et https des ordinateurs clients sur un même port
- Bénéficier d'un accès au serveur InSite ou PressProof sur les ports 80 et 443 (si le chiffrement SSL est utilisé)

4.2 Configuration requise pour les ordinateurs clients

Pour établir une connexion au serveur proxy, les ordinateurs clients doivent respecter les conditions suivantes :

- L'adresse IP du serveur proxy doit pouvoir être définie manuellement.
- Sur un ordinateur Mac, l'adresse IP du serveur proxy doit être saisie séparément pour les protocoles http et https.
- La détection automatique du proxy doit être désactivée.

4.3 Configurations par script de proxy

La configuration par script de proxy est prise en charge sur les ordinateurs Windows utilisant le navigateur Internet Explorer. Mac OS X 10.6.8 ou supérieur prend en charge les configurations par script de proxy.

4.4 Mécanismes d'authentification pris en charge

| Mécanismes d'authentification | Prepress Portal | | Creative Workflow | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Navigateur Web (Mac) | Navigateur Web (Windows) | Navigateur Web (Mac) | Navigateur Web (Windows) |
| Contournement | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Sans authentification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NTLM | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Microsoft Kerberos | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |